

## TRASEL

### TRATAMIENTO IMPERMEABLE INCOLORO REPELENTE AL AGUA Y A LA SUCIEDAD.

#### PROPIEDADES

TRASEL es una solución transparente con un gran poder de penetración, que no forma película. Seca sin tacto y sin cambiar el aspecto externo de las paredes tratadas. Resiste bien álcalis y los rayos ultravioletas. Las paredes tratadas con TRASEL rechazan la humedad evitando los daños producidos por ésta, como florescencias, musgos y algas, fisuras al helarse el agua retenida, prolonga la vida de las superficies pintadas, etc.

#### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

TRASEL deberá aplicarse siempre puro en todos los casos. El soporte deberá estar seco y limpio. Su aplicación será mediante rodillo, pistola o cualquier otro medio. El soporte deberá quedar bien saturado de TRASEL. No puede aplicarse por debajo de 0° C. Su rendimiento oscilará según el soporte, 1 L. = 3 a 5 m<sup>2</sup> aprox.

#### APLICACIONES

TRASEL se utiliza para impermeabilizar fachadas y elementos prefabricados de hormigón ligero, muros de ladrillo, mortero de cemento, cal, piedras naturales y artificiales, tejas, pinturas y cualquier otro material absorbente. Se recomienda para la restauración de monumentos construidos en piedras naturales, barro cocido, etc.

#### DATOS TECNICOS

Densidad ..... 0,8 gr/cm<sup>3</sup>  
Tiempo de secado ..... 24 horas a temperatura de + 20° C y 60% de humedad relativa

#### PRECAUCIONES

TRASEL es un producto inflamable y tóxico. Los envases deberán estar completamente cerrados y conservados en sitios frescos y aireados. No deben eliminarse junto con aguas residuales. No comer ni fumar ni utilizar otras fuentes de calor durante su manipulación. Evitar el contacto con los ojos, la piel y las mucosas. Utilizar ropa adecuada, guantes, mascarilla, guantes, etc.

#### PRESENTACIÓN

Envases de 5 L., 10 L. y 25 L.

**Indicaciones peligro:** H226 - H336 - EUH066

**Consejos de prudencia:** P101 - P102-P405

P103- P280F - P304+P340+P312

Para má información consultar hoja de seguridad del producto.



Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.