

IMPREPOX

IMPRIMACION EPOXY CAPA GRUESA

PROPIEDADES

IMPREPOX es una pintura epoxy curada con poliamida, de capa gruesa que forma una película dura, tenaz y resistente a la intemperie, agua dulce y salada, petróleo, disolventes alifático y combustibles.

Sanitariamente inocua en contacto con cereales y otros productos alimenticios en grano. No adecuada para exposición prolongada a disolventes aromáticos y ácidos fuertes.

APLICACION

IMPREPOX está recomendado para la protección a largo plazo de superficies de acero, hormigón y otros materiales sometidos a condiciones extremas de servicio. Puede usarse sola o como capa intermedia de alto espesor en sistemas epoxy.

DATOS TECNICOS

Acabado	Semibrillante
Volumen en sólidos	81%
Rendimiento teórico	5 m ² /Kg - 125 micras
Punto de inflamación	25° C
Secaje al polvo	5 horas aprox. a 20° C
Secaje al tacto	8 - 10 horas a 20° C
Curado	Aprox. 7 días a 20° C

PRESENTACION

Envases de 5 y 25 Kg

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior. Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.