

PINTEX

PINTURA EPOXY RESISTENTE A LA ABRASION Y A LAS AGRESIONES QUIMICAS.

PROPIEDADES

PINTEX es una resina de epoxy de dos componentes con disolventes que confiere a las superficies pintadas una gran adherencia y resistencia al tráfico ligero. Una vez endurecido es impermeable, resistente a la humedad, al envejecimiento y a la interperie. Es muy resistente a numerosos ácidos, soluciones alcalinas, aceites y grasas. Resiste a la abrasión y a la rodadura y es de fácil aplicación.

APLICACION

Para aplicar PINTEX el soporte deberá estar firme, limpio y seco y libre de residuos grasos e impurezas. Siempre se aplicará en dos manos con brocha o rodillo de pelo corto. Los dos componentes se suministran en las proporciones adecuadas. Añadir el componente dos al componente uno y mezclar ambos intensamente. Puede aplicarse un grosor de hasta 0.3 mm.

DATOS TECNICOS

Acabado..... Satinado
Sólidos en volumen55%
Rendimiento aproximado6 m2/L
Densidad 1,15 gr/cm3 aprox.
Pot Life a 20° C 1 hora aprox.
Transitable después de 24 horas aprox.
Curado total6 días
Temperatura mínima de puesta en obra 10° C
Resistencia a la temperatura desde - 30° C a 100° C

PRESENTACION: Envases de 5 Kg incluido el endurecedor.

COLORES: Verde, Negro, Gris, Rojo e Incoloro.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior. Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.